

HP Designjet T3500 Production eMFP



L'MFP a colori in formato A0 più veloce sul mercato con massima produttività e funzionamento a basso costo e non presidiato.



Tutte le esigenze del flusso di lavoro in un MFP dall'elevata produttività

- Massima velocità: stampa della pagina A1 in 21 secondi con neri intensi, grigi neutri e colori vivaci¹.
- Stampa immediata della prima pagina grazie a elaborazione ultrarapida e tempo di riscaldamento pari a zero.
- Copia e scansione rapide grazie a funzioni avanzate e a efficienti strumenti di gestione del flusso di lavoro: impostazioni predefinite, scansione in batch, PDF multipagina e invio tramite e-mail delle scansioni.
- Rimanete organizzati e dite addio al disordine: il fascicolatore integrato da 100 pagine garantisce stampe e copie ordinatamente fascicolate.

Una stampante da produzione ad un costo di utilizzo incredibilmente basso.

- Contenimento dei costi: stampa di disegni in bianco e nero allo stesso costo per pagina di MFP LED in bianco e nero equivalenti².
- Funzionamento senza necessità di controllo grazie a due robusti rulli che possono supportare fino a 200 m e capacità totale di inchiostro di 1.800 ml.
- Progettata per elevati volumi di stampa, si basa su un design robusto in grado di supportare i lavori più impegnativi.
- Gestione di progetti e controllo dei costi efficaci, con funzionalità di contabilità integrate professionali.

In grado di soddisfare esigenze IT elevate e garantire la massima sicurezza.

- Riduzione al minimo delle attività e dei costi di gestione del dispositivo grazie al driver di stampa universale HP Designjet.
- Gestione rapida dei propri dispositivi, risparmio di tempo e riduzione dei costi, grazie a HP Web Jetadmin.
- Protezione e gestione sicura di processi riservati: recupero di documenti nella stampante con un PIN personale.
- Protezione di informazioni riservate grazie a un'unità disco rigido a crittografia automatica con AES-256, Secure Disk Erase e IPsec.

¹ Rispetto a MPF a colori per grandi formati sotto i €20.000. In base alle velocità di stampa a colori più elevate pubblicate dai produttori a gennaio 2014. I metodi di test possono variare.

² Rispetto a MPF a LED a basso volume con velocità di stampa di fino a 7 pagine A1/minuto (ppm)



1. Con Aurasma installato, visitare il canale HP Designjet <http://auras.ma/s/AzQvJ>
2. Senza Aurasma installato, scaricarlo:
 - a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
 - b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>Una volta terminata l'operazione, andare al canale HP Designjet <http://auras.ma/s/AzQvJ>
3. Aprire l'applicazione e puntare l'immagine per visualizzare il video della stampante HP Designjet

HP Designjet T3500 Production eMFP

Specifiche tecniche

Stampa	
Disegni al tratto	21 sec/pagina, 120 A1 stampe all'ora, 60 A0 stampe all'ora
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Margini (superiore x inferiore x sinistro x destro)	Rotolo: 3 x 3 x 3 x 3 mm (senza bordo su carte fotografiche) Foglio: 3 x 22 x 3 x 3 mm
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Tipi di inchiostro	A base acqua (C, M, Y, pK); pigmentato (MK)
Goccia d'inchiostro	6 pl (C, M, Y, pK); 9 pl (MK)
Testine di stampa	1 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
Precisione delle linee	+/- 0,1% della lunghezza del vettore specificata o +/- 0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C, 50-60% di umidità relativa, su supporti A0 in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca HP e inchiostri originali HP.
Larghezza minima della linea	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Ampiezza linea minima garantita	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Supporti	
Gestione	
Alimentazione: due alimentatori automatici a caricamento dei rotoli anteriore; cambio intelligente del rotolo carta; rotolo carta fino a 200 m ciascuno; alimentazione carta; Output: fascicolatore integrato in uscita (da A4 a A0, con capacità fino a 100 stampe in formato A1; vassoio di raccolta supporti; taglierina automatica; Scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino	
Tipi	
Carta fine e carta patinata (bond, patinata, patinata pesante, patinata super pesante opaca, colorata), carta tecnica (naturale da lucidi, traslucida fine, carta pergamena), pellicola (trasparente, opaca, poliestere), carta fotografica (satinata, lucida, semi-lucida, opaca, molto lucida), backlit, autoadesiva (pellicola adesiva riposizionabile, carta per interni, propilene, vinile)	
Dimensioni	
Larghezza fogli da 210 a 914 mm; Rulli da 279 a 914 mm A4; A3; A2; A1; A0	
Peso	
da 60 a 328 g/m ²	
Spessore	
Fino a 19,7 mil (0,5 mm)	
Scansione	
Velocità di scansione	
Fino a 6,35 cm/s (a colori, 200 dpi); Fino a 19,05 cm/s (in scala di grigi, 200 dpi)	
Risoluzione	
600 x 600 dpi	
Dimensioni massime di scansione	
914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15000 mm (TIFF)	
Spessore massimo di scansione	
0,8 mm	
Copia	
Riduzione/ingrandimento	
da 25 a 400%	
Numero massimo di copie	
Fino a 99 copie	
Impostazioni fotocopiatrice	
Qualità copia; colore copia; rotolo; uscita carta; tipo di contenuto; tipo di carta originale; rimozione sfondo; contrasto; raddrizzamento automatico delle immagini; supporto per cianografie; margine copia superiore; larghezza piena; modalità di archiviazione coda job	
Memoria	
Standard	
Processore Intel Core i5M-260, 128GB (virtuali). Basato su 2,5 GB di RAM	
Disco rigido	
Standard, 500 GB (crittografia AES-128, certificazione FIPS 140-2 livello 2)	
Connettività	
Interfacce (standard)	
Gigabit Ethernet (1000Base-T) (include server di stampa integrato Jetdirect)	
Linguaggi di stampa (standard)	
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	
Percorsi di stampa	
Driver della stampante, HP Designjet SmartStream, HP Embedded Web Server, stampa diretta dall'unità flash USB, stampa e-mail	
Linguaggi di stampa (opzionale)	
Adobe PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7	
Driver inclusi	
Driver per Windows HP-GL/2, HP-RTL Driver HP PCL3 GUI per Mac OS X; Driver PostScript® Windows e Mac con kit di aggiornamento PostScript/PDF opzionale	
Requisiti ambientali	
Temperatura di funzionamento	
da 5 a 40°C	
Temperatura di immagazzinaggio	
Da -25 a 55 °C	
Umidità di funzionamento	
Da 20 a 80% RH	
Umidità di immagazzinaggio	
da 0 a 95% di umidità relativa	
Acustica	
Pressione acustica	
50 dB(A) attiva; 38 dB(A) standby	
Potenza audio	
6,8 B(A) attiva; 5,6 B(A) standby	

Contenuto della confezione

B9E24B	HP Designjet T3500 Production eMFP; testina di stampa; cartucce d'inchiostro (starter kit); vassoio fascicolatore; piedistallo per stampante e vassoio di raccolta per supporti di stampa; perni per supporti in rotolo; kit adattatore perno da 3 poll.; guida rapida di riferimento; poster installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
--------	---

Dimensioni (l x p x a)

Stampanti	1400 x 784 x 1109 mm
Imballato	1502 x 780,5 x 804 mm

Peso

Stampanti	114 kg
Imballato	141 kg

Alimentazione

Consumo energetico	< 120 watt (in stampa); < 2 watt / < 7 watt con DFE incorporato (inattivo); 0 watt (spenta); 12 Wh per A0 (per stampa)
--------------------	--

Requisiti di alimentazione	Tensione in ingresso (autorilevazione): 100-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 2 A
----------------------------	--

Certificazione

Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Elettromagnetico	Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; REACH; EPEAT Bronze

Garanzia

B9E24B: 2 anni di garanzia hardware limitata. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli paesi. Accedere al sito hp.com/support per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.

Informazioni sugli ordini

Prodotto

B9E24B	HP Designjet T3500 914 mm Production eMFP
--------	---

Accessori

C0C66A	Kit aggiornamento PostScript/PDF HP Designjet
E2P02A	HP SmartStream Preflight Manager per HP Designjet
E2W16A	HP SmartStream Print Controller per HP Designjet T3500 Production eMFP
G8B09A	Perno supplementare per supporti in rotolo per HP Designjet T3500

Forniture inchiostro

B3P06A	Testina di stampa Designjet HP 727
C1Q13A	Cartuccia inchiostro ciano HP 764, 300 ml
C1Q14A	Cartuccia inchiostro magenta HP 764, 300 ml
C1Q15A	Cartuccia inchiostro giallo HP 764, 300 ml
C1Q16A	Cartuccia inchiostro nero opaco HP 764, 300 ml
C1Q17A	Cartuccia inchiostro nero fotografico HP 764, 300 ml
C1Q18A	Cartuccia inchiostro grigio HP 764, 300 ml

Servizi & supporto

U1ZX9E	- 3 anni di assistenza HP entro giorno lavorativo successivo T3500-B Assistenza hardware con sostituzione supporto difettoso
U1ZY0E	- 5 anni di assistenza HP entro giorno lavorativo successivo per Designjet T3500-B Assistenza hardware con sostituzione supporto difettoso
U1ZY1PE	- 1 anno di assistenza HP post-garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T3500-B Assistenza hardware con sostituzione supporto difettoso
U1ZY2PE	- 2 anni di assistenza HP post-garanzia entro giorno lavorativo successivo per Designjet T3500-B Assistenza hardware con sostituzione supporto difettoso

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.



Via Ruggero Bonghi 5/M - 00184 - Roma

Tel. 0670476726 - Fax. 0670474292

mail: info@caprioli.it - www.caprioli.it



CAPRIOLI SOLUTIONS S.R.L.

