



Multifunzione A4 monocromatico conveniente e professionale, completo di connettività WLAN

Il design compatto di MB472dnw offre funzionalità avanzate 4-in-1 anche agli utenti più attenti ai costi. Per consentire risparmi di tempo e carta, questo dispositivo ad alte prestazioni dispone della modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax. Il display grafico, il menu intuitivo e i tasti dedicati ne semplificano l'utilizzo per qualunque tipo di utente. La tastiera QWERTY facilita l'immissione dei dati e la composizione dei messaggi e-mail. Funzionalità Gigabit Ethernet e wireless integrate ne consentono la facile e veloce condivisione.

I ridotti costi di gestione, la tecnologia LED digitale estremamente affidabile e la tranquillità assicurata dalla garanzia di 3 anni di OKI, punto di riferimento del mercato, significano che con il dispositivo MB472dnw non si scende a compromessi.

Prestazioni eccezionali per la vostra attività

- Dispositivo 4-in-1 completo di modalità fronte/retro automatica in stampa, copia, scansione e fax
- Veloce e facile gestione dei documenti multipagina, anche in fronte/retro, grazie al RADF da 50 fogli
- Alimentatore multiplo da 100 fogli con sensore rilevamento carta automatico, cassetto da 250 fogli (capacità carta fino a 880 fogli) e RADF da 50 fogli
- Connettività Ethernet 10/100/1000 e WLAN di serie
- Uscita prima pagina in copia in meno di 10 secondi
- Velocità di stampa fino a 33 ppm, uscita prima pagina in soli 5 secondi

- 17 secondi di tempo di riscaldamento dalla modalità Deep Sleep
- Elaborazione delle immagini straordinaria e memoria di grandi dimensioni per una copia rapida ed efficiente
- Risoluzione di 1200 x 1200 dpi, immagini sempre nitide e dettagliate
- Tecnologia LED super affidabile per la stampa e la scansione

Funzionalità capaci di migliorare la produttività e il flusso di lavoro

- Interfaccia utente semplice con tasti dedicati e display LCD da 3,5"
- Funzionalità Job Macro per la registrazione e il lancio di attività d'uso frequente
- Stampa sicura per la protezione dei documenti riservati
- Scansione a colori o in monocromia con invio diretto a memoria USB, computer (PC e Mac), rete o e-mail
- Stampa e scansione diretta da/verso chiavetta USB
- Accesso diretto tramite LDAP a contatti e indirizzi e-mail da directory server
- Scelta fra cartucce toner con durata fino a 3k o a lunga durata (fino a 7 k) per minori costi di esercizio
- Fax efficiente con 16 tasti dedicati e 300 numeri a selezione rapida, nonché una memoria da 200 pagine per assicurarsi della ricezione dei fax
- Fax di documenti direttamente dal PC
- Installazione del driver con un solo clic

Più efficienza, minore impatto ambientale

- Modalità silenziosa con riduzione dei livelli di rumore e del consumo di energia
- Modalità Deep Sleep: consumi ridotti a 1,9 W e rimessa in funzione super veloce del dispositivo
- Funzione di spegnimento automatico per un maggiore risparmio energetico
- Conformità Energy Star 2.0

SmartPrintSuperVision - controllo e gestione della stampa

- Monitoraggio, reportistica e gestione in tempo reale delle stampanti e dei multifunzione in rete
- Visibilità sull'uso della stampa e controllo dei suoi costi in azienda

Stampa in movimento con la funzione di stampa mobile

- Stampa facile e diretta da smartphone e tablet. Il multifunzione è Google Cloud Print Ready e compatibile con AirPrint di Apple Inc. e vi consente di stampare in remoto da ovunque, senza la necessità di una connessione diretta a un dispositivo di stampa

| | |
|---|---|
| A4 | ✓ |
| Mono | ✓ |
| Stampa, copia, scansione e fax fronte/retro | ✓ |
| Stampe da A6 a 210 x 1321 mm, fino a 163 g/mq | ✓ |
| Da 1 a 5 utenti | ✓ |



MB472dnw - Prodotto multifunzione monocromatico

| STAMPANTE | |
|------------------------------------|--|
| Velocità di stampa A4 | 33 ppm |
| Tempo di uscita della prima pagina | 5 secondi |
| Tempo di riscaldamento | 17 secondi da Deep Sleep, 60 secondi dall'accensione |
| Velocità processore | 667 MHz |

| SCANSIONE | |
|-----------------------|--|
| Risoluzione ottica | 600 dpi |
| Velocità di scansione | Fino a 6 secondi per pagina a colori e 2 secondi per pagina in monocromia |
| Profondità colore | 24 bit |
| Ingresso documenti | Alimentatore automatico fronte/retro (RADF) da 50 fogli, lastra piana |
| Contrasto | 7 livelli |
| Formato | S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, PDF ad alta compressione, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF da Actkey Utility) |
| Rubrica indirizzi | LDAP, 300 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo |
| Scansione verso | FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS e scansione ad applicazione e fax da Actkey Utility |

| COPIA | |
|--------------------------|----------------------|
| Tempo uscita prima copia | 10 secondi |
| Velocità di scansione | Fino a 33 cpm |
| Risoluzione | Fino a 600 x 600 dpi |
| Riduzione/ingrandimento | Da 25 a 400% |
| Numero massimo copie | 99 |

| FAX | |
|------------------------|---|
| Connettività | RJ11 x 2 (linea/tel.), PSTN, linea PBX |
| Velocità fax | ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 2 secondi/pagina |
| Composizione veloce | 16 tasti dedicati(8 x 2 utilizzando il tasto MAIUSC), 300 numeri a selezione rapida |
| Gruppi | Fino a 20 |
| Trasmissione circolare | Fino a 100 destinatari |
| Memoria pagine | 4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione) |

| PANNELLO DI CONTROLLO | |
|-----------------------|--|
| Display LCD | display grafico retroilluminato con sfondo bianco: 84,1 mm (L) x 33,6 mm (A); risoluzione: 320 X 128 punti |
| Tastierino | 12 tasti alfanumerici, 4 pulsanti per le funzioni principali (copia, scansione, stampa, fax), Avvio a colori e in bianco e nero, Stato, Impostazione, Guida, Job Macro, 6 pulsanti di navigazione principali (Indietro, Su, Giù, Sinistra, Destra, OK), Cancella, Interrompi, Risparmio energetico, Ripristina/Disconnetti, 8 tasti e il tasto MAIUSC per fornire 16 tasti dedicati per selezione rapida (fax); tastierino QWERTY completo |

| COMPATIBILITÀ E SOFTWARE | |
|---------------------------------------|--|
| Connettività | Porta USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 porta host USB (anteriore), wireless 802.11a/b/g/n |
| Linguaggi di stampa | PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS |
| Rete e protocolli | Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IP v4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS su TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1 & v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, scansione WSD, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPsec, server Secure Protocol, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, WLAN802.11a/b/g/n |
| Compatibilità OS ¹ | Windows 7 (32 e 64 bit), Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 8.1 (32 e 64 bit), Windows Server 2003 (32 e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (32 e 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 |
| Funzioni di rete e sicurezza avanzate | Filtraggio IP e MAC, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1x), IPsec |
| Suite di utility ² | Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , OKI LPR ² , OP-Panel Download utility, Storage Device Manager ² |
| Gestione documenti | Nuance PaperPort SEv14 ² , Nuance OmniPage SEv18 ² |

¹ Consultate il sito Web locale OKI per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi;

² Solo Windows

Informazioni sul materiale di consumo: per proteggere il prodotto e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.



3 anni di garanzia

I nostri dispositivi sono realizzati secondo i più rigorosi standard qualitativi e tecnologici, la cui applicazione è stata confermata da test indipendenti. Siamo talmente convinti dell'affidabilità dei nostri prodotti da offrire gratuitamente un'estensione del periodo di garanzia standard fino a tre anni senza costi aggiuntivi. È sufficiente registrare il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto per poter usufruire di questa esclusiva offerta. Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.oki.com/ch In assenza della registrazione si avrà diritto alla garanzia standard.



© Copyright 2017 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Svizzera) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED, EGHAM, Filiale di Rheinfelden, con sede legale in Baslerstrasse 15, CH-4310 Rheinfelden, Svizzera, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, una società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0JH, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società Ok Electric.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Numero versione 01. 01/2018.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple Inc. Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

| CARATTERI | |
|----------------|---|
| Font | Scalabili: 87 font PCL, font PCL Bitmap, Line Printer, OCR-A/B, codice a barre USPS ZIP |
| Codici a barre | 10 tipi monodimensionali con 26 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 tipi bidimensionali: PDF 417, codice QR |

| QUALITÀ DI STAMPA | |
|-------------------|-------------------|
| Risoluzione | 1.200 x 1.200 dpi |

| GESTIONE CARTA | |
|---|--|
| Capacità carta | Cassetto 1: 250 fogli da 80 g/mq; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq; RADF: 50 fogli da 80 g/mq |
| Capacità carta secondo cassetto opzionale | 530 fogli da 80 g/mq |
| Massima capacità carta | 880 fogli da 80 g/mq |

| Formati carta | |
|--|--|
| Cassetto 1: A4, A5, B5, A6; cassetto 2: A4, A5, B5; alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, buste (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), formato personalizzato (fino a 1321 mm di lunghezza, compresi i banner), 4 x 6", 5 x 7"; fronte/retro: A4, B5; RADF: A4, A5, B5 | |

| Grammatura carta | |
|---|--|
| Cassetti 1/2: da 60 a 120 g/mq; alimentatore multiplo: da 60 a 163 g/mq; fronte/retro: da 60 a 120 g/mq; RADF: da 60 a 105 g/mq | |

| Stampa fronte/retro | |
|---------------------|--|
| Di serie | |

| Capacità raccolta carta | |
|--|--|
| Lato stampato rivolto verso il basso: 150 fogli da 80 g/mq; Lato stampato rivolto verso l'alto: 100 fogli da 80 g/mq | |

CARATTERISTICHE GENERALI

| Memoria | |
|-----------------------|--|
| 512 MB RAM; 3 GB eMMC | |

| Condizioni operative | |
|---|--|
| Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32°C (raccomandata da 17 a 27°C)/UR da 20 a 80% (raccomandata da 50% a 70%) non condensante | |
| Temperatura/umidità di magazzino: da -10 a 43°C, UR dal 10% al 90% non condensante | |

| Alimentazione | |
|------------------------------------|--|
| 230 VCA +/- 10%, 50 o 60 Hz +/- 2% | |

| Consumo energetico | |
|---|--|
| Standard: < 600 W; max: 950 W; in attesa: 95 W; modalità risparmio energetico: < 10 W; modalità Deep Sleep: < 1,9 W | |

| Livello di rumore | |
|--|--|
| In funzione: max 53 dB(A); standby: 30 dB(A); risparmio energetico: livello di rumore ambientale | |

| Dimensioni (AxLxP) | |
|--|--|
| 455 x 427 x 425mm; con secondo cassetto: 593 x 427 x 425mm | |

| Peso | |
|-------------|--|
| Circa 20 kg | |

| Carico di lavoro | |
|---|--|
| Massimo: 60.000 pagine/mese Consigliato: 250 - 3.000 pagine/mese | |

| Garanzia | |
|---|--|
| Estensione gratuita a 3 anni della garanzia registrando il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto | |

| Codici d'ordine prodotti | |
|--------------------------|--|
| MB472dnw: 45762102 | |

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

| Secondo cassetto carta | |
|------------------------|--|
| 44575714 | |

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)

| Cartuccia toner nero* (fino a 3.000 pagine) | |
|---|--|
| 45807102 | |

| Cartuccia toner nero* (fino a 7.000 pagine) | |
|---|--|
| 45807106 | |

| Tamburo di stampa** (fino a 25.000 pagine) | |
|--|--|
| 44574302 | |

* Toner: numero di pagine A4 con copertura secondo Norme ISO/IEC 19752. Toner in dotazione alla stampante da 2.000 pagine.

** Tamburo di stampa: durata media

OKI EUROPE (SVIZZERA)

Baslerstrasse 15

CH-4310 Rheinfelden

Tel.: +41 61 827 94 94

Fax: +41 61 827 94 90

[WWW.OKI.COM/CH](http://www.oki.com/ch)

OKI